

| BESTEKS POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--|--------------|--|-----------------------------------|--------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
| 100030 | 320116 | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. Aanbrengen permanente Lux 3 wegdekreflectoren Situering: locatie(s) aangeven waar de wegdekreflectoren moeten worden aangebracht Keuze uit: -als kantstreepmarkering -als asmarkeringen -als markering van parkeerplaatsen -als..... Aanbrengen op: Keuze uit: dicht asfaltbeton of elementenverharding | st | 6,00 | V | |
| | | | | 1 | | | Permanente wegdekreflector Permanente Lux glasbolreflectoren: -type Lux 3, ø100mm, overrijdbaar -druksterkte 80 ton Keuze uit de volgende kleuren: -wit -rood -groen -blauw -geel -amber | st | | | 6,00 L |
| | | | | | | | Leverancier Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V. Berkdijk 13F, 5271 SR Sint Michielsgestel Tel. +31735510155 Mail: post@wylick.nl Website: www.wegdekreflectoren.nl | st | | | 1,00 I |
| | | | | | | | -wit | st | | | 1,00 I |
| | | | | | | | -rood | st | | | 1,00 I |
| | | | | | | | -groen | st | | | 1,00 I |
| | | | | | | | -blauw | st | | | 1,00 I |
| | | | | | | | -geel | st | | | 1,00 I |
| | | | | | | | -amber | st | | | 1,00 I |
| | | | | 1 | | | Verlijmen met een hechtmiddel samengesteld uit twee of meer componenten : Keuze uit: Bij overrijdbare locaties verlijmen met een 2-componenten, koud en snelhardende gietmortel op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA) (Triflex Cryl R 238) of Bij niet overrijdbare locaties verlijmen met bitumenemulsie (Pertex) Aanbrengen (boren, frezen en verlijmen) dient te geschieden door de leverancier. Hoogte boven verharding na montage 18,5mm Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting | kg | | | 1,20 L |