BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
100030	320116							Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	6,00	V		
								Aanbrengen permanente LUX 3 wegdekreflectoren					
								Situering: locatie(s) aangeven waar de wegdekreflectoren					
								moeten worden aangebracht					
				9				Keuze uit:					
								-als kantstreepmarkering					
								-als asmarkeringen					
								-als markering van parkeerplaatsen					
								-als.....					
								Aanbrengen op:					
								Keuze uit:					
								dicht asfaltbeton of elementenverharding					
					1			Permanente wegdekreflector	st			6,00	L
								Permanente LUX glasbolreflectoren:					
								-type LUX 3, ø100mm, overrijdbaar					
								-druksterkte 80 ton					
								-100% gehard veiligheidsglas					
								-360° reflectie					
								Keuze uit de volgende kleuren:					
								-wit	st			1,00	I
								-rood	st			1,00	I
								-groen	st			1,00	I
								-blauw	st			1,00	I
								-geel	st			1,00	I
								-amber	st			1,00	I
								Leverancier Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V.					
								Berkdijk 13F, 5271 SR Sint Michielsgestel					
								Tel. +31735510155					
								Mail: post@wylick.nl					
								Website: www.wegdekreflectoren.nl					
						9		Verlijmen met een 2-componenten, koud en snelhardende					
								gietmortel op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA)					
								(Triflex Cryl R 238)					
								Aanbrengen (boren, frezen en verlijmen) dient te geschieden					
								door de leverancier.					
								Hoogte boven verharding na montage 19mm					
								Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het					
								bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting					

CONCEPT