

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
100040	320116								6,00	V	
			9				Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. Aanbrengen permanente Lux 4 wegdekreflectoren Situering: locatie(s) aangeven waar de wegdekreflectoren moeten worden aangebracht Keuze uit: -als kantstreepmarkering-als asmarkeringen -als markering van parkeerplaatsen -als..... Aanbrengen op:Keuze uit: dicht asfaltbeton of elementenverharding	st			
				1			Permanente wegdekreflector Permanente Lux glasbolreflectoren: -type Lux 4, ø100mm, overrijdbaar -druksterkte 60 ton Keuze uit de volgende kleuren: -wit -rood -groen -blauw -geel -amber Leverancier Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V. Berkdijk 13F, 5271 SR Sint Michielsgestel Tel. +31735510155 Mail: post@wylick.nl Website: www.wegdekreflectoren.nl	st			6,00 L
					1		Verlijmen met een hechtmiddel samengesteld uit twee of meer componenten : Keuze uit: Bij overrijdbare locaties verlijmen met een 2-componenten, koud en snelhardende gietmortel op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA) (Triflex Cryl R 238) of Bij niet overrijdbare locaties verlijmen met bitumenemulsie (Pertex) Aanbrengen (boren, frezen en verlijmen) dient te geschieden door de leverancier. Hoogte boven verharding na montage 14mm Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	kg			1,20 L