BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
100040	320116							Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	6,00	V		
								Aanbrengen permanente LUX 4 wegdekreflectoren					
								Situering: locatie(s) aangeven waar de wegdekreflectoren moeten worden aangebracht					
		9						Keuze uit:					
								-als kantstreepmarkering-als asmarkeringen					
								-als markering van parkeerplaatsen					
								-als.....					
								Aanbrengen op:Keuze uit: dicht asfaltbeton of elementenverharding					
					1			Permanente wegdekreflector	st			6,00	L
								Permanente LUX glasbolreflectoren:					
								-type LUX 4, ø100mm, overrijdbaar					
								-druksterkte 60 ton					
								-100% gehard veiligheidsglas					
								-360° reflectie					
								Keuze uit de volgende kleuren:					
								-wit	st			1,00	I
								-rood	st			1,00	I
								-groen	st			1,00	I
								-blauw	st			1,00	I
								-geel	st			1,00	I
								-amber	st			1,00	I
								Leverancier Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V.					
								Berkdijk 13F, 5271 SR Sint Michielsgestel					
								Tel. +31735510155					
								Mail: post@wylick.nl					
								Website: www.wegdekreflectoren.nl					
						9		Verlijmen met een 2-componenten, koud en snelhardende gietmortel op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA) (Triflex Cryl R 238)					
								Aanbrengen (boren, frezen en verlijmen) dient te geschieden door de leverancier.					
								Hoogte boven verharding na montage 14mm					
								Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting					

CONCEPT