

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
100080	320116						Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. Aanbrengen permanente Lux Solar 5 wegdekreflectoren Situering: locatie(s) aangeven waar de wegmarkering moet worden aangebracht Keuze uit: -als kantstreepmarkering-als asmarkeringen -als markering van parkeerplaatsen -als..... Aanbrengen op:Keuze uit: dicht asfaltbeton of elementenverharding Permanente wegdekreflector Type Lux Solar 5 Specificatie: 1 of 2 zijdig, 1 LED per zijde -afmetingen ø112mm, overrijdbaar -zonnecel met oplaadbare Ni-MH batterij -IP68 -temperatuur interval: -20°>+85° -laadcapaciteit: 100% in 3uur bij 100KLux -bestand tegen zwaar verkeer Leverancier Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V. Berkdijk 13F, 5271 SR Sint Michielsgestel Tel. +31735510155 Mail: post@wylick.nl Website: www.wegdekreflectoren.nl	st	4,00	V		
			9				Verlijmen met een 2-componenten, koud en snelhardende gietmortel op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA) (Triflex Cryl R 238) Aanbrengen (boren, frezen en verlijmen) dient te geschieden door de leverancier. Hoogte boven verharding na montage 4mm Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	st			4,00	L
				1								
						9						

CONCEPT