

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
100090	320116										
			9				Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. Aanbrengen permanente Lux Solar 6 wegdekreflectoren Situering: locatie(s) aangeven waar de wegmarkering moet worden aangebracht Keuze uit: -als kantstreepmarkering-als asmarkeringen -als markering van parkeerplaatsen -als..... Aanbrengen op:Keuze uit: dicht asfaltbeton of elementenverharding Permanente wegdekreflector Type Lux Solar 6 Specificatie: 1 Led 360° -afmetingen ø80mm, beperkt overrijdbaar -zonnecel met oplaadbare Li0ion batterij -IP68 -temperatuur interval: -20°>+70° -laadcapaciteit: 100% in 3uur bij 100KLux Leverancier Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V. Berkdijk 13F, 5271 SR Sint Michielsgestel Tel. +31735510155 Mail: post@wylick.nl Website: www.wegdekreflectoren.nl	st	4,00	V	
				1			Verlijmen met een 2-componenten, koud en snelhardende gietmortel op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA) (Triflex Cryl R 238) Aanbrengen (boren, frezen en verlijmen) dient te geschieden door de leverancier. Hoogte boven verharding na montage 6mm Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	st			4,00 L
						9					

CONCEPT