

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
100030	320116										
		9					Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. Situering: locatie(s) aangeven waar de wegdekreflectoren moeten worden aangebracht Als markeringsstreep (nader omschrijven) Op dicht asfaltbeton	st	6,00	V	
			1				Permanente wegdekreflector Permanente Lux glasbolwegdekreflectoren: -type Lux 3, ø100mm, overrijdbaar -druksterkte 80 ton Keuze uit de volgende kleuren: -wit -rood -groen -blauw -geel -amber	st			6,00 L
							Leverancier Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V. Postbus 120, 5270 AC Sint Michielsgestel Tel. +31735510155 Mail: post@wylick.nl Website: www.wegdekreflectoren.nl				
				1			Verlijmen met een hechtmiddel samengesteld uit twee of meer componenten : Keuze uit: Bij overrijdbare locaties verlijmen met een 2-componenten, koud en snelhardende gietmortel op basis van Polymethylmethacrylaat (PMMA) (Triflex Cryl R 238) of Bij niet overrijdbare locaties verlijmen met bitumenemulsie (Pertex) Aanbrengen (boren, frezen en verlijmen) dient te geschieden door de leverancier. Hoogte boven verharding na montage 18,5mm Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	kg			1,20 L