

LUX  
Glasbolwegdekreflectoren

LUX  
Solar wegdekreflectoren

TACK  
Markeringsnagels en  
veiligheidsproducten

TACK  
Attentienoppen en  
geleidelijnen



## MONTAGE/TECHNISCHE GEGEVENS

### LUX GLASBOLREFLECTOREN



	LUX 1	LUX 2	LUX 3	LUX 4	LUX 5
Diameter	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 50 mm
Voldoen aan	NEN 1463-1 en NEN 1463-2	NEN 1463-1 en NEN 1463-2	NEN 1463-1 en NEN 1463-2	NEN 1463-1 en NEN 1463-2	<b>NIEUW</b> Speciaal ontwikkeld voor montage in beton én asfalt. Met extreem hoge impact weerstand.
Druksterkte	27 ton	27 ton	80 ton	60 ton	
Hoogte boven verharding ná montage	11 mm	11 mm	18,5 mm	14 mm	9 mm
Montage middelen	2-componentenlijm	Rubber manchet, z.g. 'Weerhaakeffect'	2-componentenlijm of bitumenemulsie	2-componentenlijm of bitumenemulsie	2-componentenlijm
Overrijdbaar	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Reflectie	360°, geen dode hoeken	360°, geen dode hoeken	360°, geen dode hoeken	360°, geen dode hoeken	360°, geen dode hoeken
Wit	Uit voorraad	Uit voorraad	Uit voorraad	Uit voorraad	Uit voorraad
Kleuren	Rood, blauw, groen, geel en amber op aanvraag	Rood, blauw, groen, geel en amber op aanvraag	Rood, blauw, groen, geel en amber <b>uit voorraad</b>	Rood, blauw, groen, geel en amber op aanvraag	Rood, blauw, groen, geel en amber op aanvraag
Gewicht	120 gram	175 gram	540 gram	540 gram	60 gram
Diepte te boren gat in betonelement/asfalt	35 mm	45 mm	26 mm	26 mm	12 mm
Toepassingen	Uitsluitend in <b>betonelementen</b> , bijvoorbeeld betonbanden, (dubbel-)klinkers, tegels, etc. <b>LET OP!</b> Niet in asfalt toe te passen!	Uitsluitend in <b>betonelementen</b> , bijvoorbeeld betonbanden, (dubbel-)klinkers, tegels, etc. <b>LET OP!</b> Niet in asfalt toe te passen!	Zowel <b>asfalt</b> als <b>betonelementen</b> , bijvoorbeeld dubbelklinkers, RWS-banden, tegels, etc.	Zowel <b>asfalt</b> als <b>betonelementen</b> , bijvoorbeeld dubbelklinkers, RWS-banden, tegels, etc.	Zowel <b>asfalt</b> als <b>betonwegen</b> en <b>betonelementen</b> , bijvoorbeeld dubbelklinkers, RWS-banden, tegels, etc.